

# FQQXB Easy™

FQQXB Easy™ 4x0.22

## Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 17527140

E-nr: 4890402

EAN 13: 7330000154674

Flexibel lättskalad signal- och larmkabel med halogenfri, flamskyddad isolering och mantel.

## BESKRIVNING

### Konstruktion

Flexibel lättskalad signal- och larmkabel med isolering och mantel av halogenfri, flamskyddad plastkomponent. FQQXB Easy används för kodlös, larminstallationer mm vid krav på vibrationstålighet. Uppfyller brandkrav enligt CPR klass D<sub>ca</sub>s<sub>2</sub>d<sub>2</sub>a<sub>2</sub>. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har liten rökutveckling.

### Leveransinformation

FQQXB Easy levereras i längder om 100m eller 500 m enligt tabellen Beställningsinformation. Förpackningen är märkt med tillverkare, kabeltyp och längd. Kabeländarna är förslutna.

### Kvalitets- och miljöledningssystem

Certifierade enligt ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 och ISO 14001.



## PRESTANDEKLARATION

Egenskaper vid brand: D<sub>ca</sub>-s<sub>2</sub>,d<sub>2</sub>,a<sub>2</sub>  
enligt EN50575:2014+A1:2016

## STANDARDER

Internationell IEC 60332-1

Nationell SS 424 16 42



Egenskaper vid brand  
D<sub>ca</sub>-s<sub>2</sub>,d<sub>2</sub>,a<sub>2</sub>



Halogenfri  
Ja



Böjningsradie vid installation, min  
26 mm



Temperaturområde vid förläggning  
-10 .. 50 °C



Operating temp.  
-15 .. 70 °C

Alla illustrationer, konstruktioner, specifikationer, ritningar och angivelser om vikt, storlek och dimensioner i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast indikativa och kan inte förbinda Nexans eller anses vara representativa för Nexans.

Genererad 2020-05-27 [www.nexans.se](http://www.nexans.se) Sida 1 / 2

## EGENSKAPER

### Konstruktionsegenskaper

Färg	Vit
Ledare, tvärsnittstyp	Glödgad, fåtrådig
Ledare, material	Förtent koppar
Isolering, material	HFFR
Skärm	Nej
Mantel, material	HFFR (polyolefin)
Halogenfri	Ja

### Dimensionsegenskaper

Antal ledare	4
Mantel, tjocklek	0,6 mm
Ytterdiameter, nom	3,7 mm
Vikt	2,0 kg/100m
Ledare, area	0,22 mm <sup>2</sup>
Antal ledartrådar x tråddiameter	7 x 0.20 mm Ø

### Elektriska egenskaper

Ledarresistans vid 20° C, max	90 Ohm/km
Isolationsresistans, min	500 MOhm.km
Spänning vid drift, max	100 V

### Hanteringsinformation

Böjningsradie vid installation, min	26 mm
Längd	100 m
Förpackning	Kartong
Temperaturområde vid förläggning	-10 .. 50 °C
Drifttemperatur, område	-15 .. 70 °C

## LEVERANSINFORMATION

FQQXB Easy levereras i längder om 100 eller 500 m enligt tabellen Beställningsinformation. Förpackningen är märkt med tillverkare, kabeltyp och längd. Kabeländarna är förslutna.